



Kunststof pallet 1200x800x160mm open dek 3 sledes - 2000kg

SKU 28230

Onze gerecyclede PP kunststof pallet (1200x800x160mm) met 3 sledes is geschikt voor toepassingen in hygiënische omgevingen. Hij heeft een temperatuurbereik van -15 °C tot +55 °C.

TECHNISCHE DATA

Materiaal	PP
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	1200
Buitenafmeting breedte	800
Buitenafmeting hoogte	157
Statisch draagvermogen	4000
Dynamisch draagvermogen	2000
Draagvermogen in stelling	1000
Type	Export pallets, Racking pallets
Product	nieuw

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zware pallet van 1200x800x160 mm - Vervaardigd uit PP kunststof

Ontdek onze stevige zware pallet van 1200x800x160 mm (euroformaat), gemaakt van antraciet PP kunststof. Deze pallet heeft een open dek en is voorzien van 3 latten, waardoor hij gemakkelijk schoon te maken en te drogen is. De pallet is ideaal voor situaties waarin er veel rotatie en manipulatie plaatsvindt. Hij is bestand tegen ruwe behandeling en heeft dubbelwandige blokken. Bovendien is hij geschikt voor gebruik op lopende banden, rollenbanen en andere geautomatiseerde systemen.

TOEPASBARE SERVICES



POOLING OPLOSSINGEN

Onderdeel van onze emballagepool en beschikbaar voor pooling



PACKAGING RECOVERY

Reduceer uitgaven voor verpakkingen en ladingdragers



PALLETS EN ANDERE

LADINGDRAGERS VERKOPEN

Verkoop overbodige ladingdragers denk aan duurzaamheid, verdien geld en maak opslagruimte vrij



Blogtip: Lees ons blogartikel over de vergelijking tussen houten pallets en kunststof pallets.

Draagvermogen en gewicht

Belangrijke draagvermogens zijn:

Statisch draagvermogen: 4000 kg

Dynamisch draagvermogen: 2000 kg

Racking / hoogbouw draagvermogen: 1000 kg

Eigen gewicht: 18 kg

Type kunststof van de pallet

Deze pallet is gemaakt van PP (Polypropyleen) kunststof, wat hem geschikt maakt voor vochtige of zelfs natte omgevingen. Hierdoor is hij ideaal voor zowel binnen- als buitengebruik. De open structuur van het dek maakt grondige reiniging en snelle droging mogelijk, waardoor hij perfect is voor toepassingen in de vlees- en visverwerkingsindustrie en andere omgevingen waar hygiëne van essentieel belang is. Het temperatuurbereik van dit type kunststof is -15 °C tot +55 °C.

Transport en opslag

Onze pallets zijn ontworpen volgens het collomodulaire Euroformaat (1200x800 mm), wat zorgt voor optimaal gebruik van ruimte tijdens transport en opslag. Deze pallet kan tot 15 stuks gestapeld worden op een standaard vrachtwagen, wat resulteert in een stapelhoogte van 1200x800x2400 mm. In totaal passen er 495 stuks in een vracht. Deze pallets worden vaak gecombineerd met E2 vleeskraan of andere Euronorm bakken vanwege hun vaste afmetingen, waardoor ze perfect passen op deze pallet. De pallet is voorzien van speciale hoekranden om de stretchfolie stevig op zijn plaats te houden.

3-slede pallet



Dankzij de 3 solide sledes is deze pallet zeer sterk en geschikt voor zware lasten. Hij is direct klaar voor export, wat hem ideaal maakt wanneer snelle handelingen vereist zijn en er geen tijd is om houten pallets voor export te behandelen. De pallet is toegankelijk vanuit alle vier de zijden met behulp van een palletwagen.

Accessoires voor euroformaat pallets

Bovendien zijn onze pallets eenvoudig om te bouwen tot een palletbox, waardoor uw producten optimaal beschermd worden. Bekijk onze bijpassende opzetranden van 1200x800 mm en kunststof deksels van 1200x800 mm voor dit type pallet.

Link om deze pagina te bezoeken:

<https://rotom.nl/kunststof-pallet-1200x800x160mm-open-dek-3-sledes-2000kg-28230>

