



Zwenkwiel 100mm diameter met kogellager - PP /TPR

SKU 48121

Zwenkwiel met PP kern en thermoplastisch rubber loopvlak, voorzien kogellager. Diameter van het zwenkwiel bedraagt 100 millimeter. Dit zwenkwiel heeft een draagvermogen van 135kg.

TECHNISCHE DATA

| | |
|-------------------------|--------|
| Wielen diameter | 100 |
| Materiaal | PP |
| Status | Nieuw |
| Buitenafmeting lengte | 110 |
| Buitenafmeting breedte | 80 |
| Buitenafmeting hoogte | 110 |
| Dynamisch draagvermogen | 135 |
| Product | nieuw |
| Type | Wielen |

PRODUCTOMSCHRIJVING

100mm zwenkwiel met kogellager - PP / TPR

Een standaard wiel voor rolcontainers dat beschikt over een laadvermogen van 135kg en zodoende geschikt voor normale belading. Dit zwenkwiel heeft een eigen gewicht van 0,65kg en is gemaakt van een grijze PP kunststof kern en een grijs TPR loopvlak. TPR staat voor thermoplastisch rubber, dit is geluidsdempend maar niet zoals bij een rubber loopvlak.

De lager van het wiel betreft een kogellager.

Temperatuurbereik waarin het wiel gebruikt kan worden is -6°C tot +80°C

TOEPASBARE SERVICES



PRODUCTONTWIKKELING

Ontwikkel uw ladingdrager op maat en optimaliseer uw logistieke processen



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele partner voor reparatie en onderhoud van uw logistieke middelen



Het gatenpatroon heeft afmetingen 80x60mm, voorzien van gaten voor 9 mm bouten.

LET OP: Maximale draagvermogen van 4 wielen is circa 500kg echter moet het frame van de rolcontainer ook voor 500kg geschikt zijn!

Link om deze pagina te bezoeken:

<https://rotom.nl/zwenkwiel-100mm-diameter-met-kogellager-pp-tpr-48121>

