



Zwenkwiel geremd 125mm diameter met kogellager - PA / Rubber

SKU 48149

Zwenkwiel met rem en kogellager voorzien van zwarte PA kern en grijs Rubber loopvlak, diameter van het zwenkwiel bedraagt 125 millimeter. Dit zwenkwiel heeft een draagvermogen van 200kg.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter	125
Materiaal	PA
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	110
Buitenafmeting breedte	80
Buitenafmeting hoogte	160
Dynamisch draagvermogen	200
Product	nieuw
Type	Wielen

PRODUCTOMSCHRIJVING

125mm geremd zwenkwiel met kogellager - PA / Rubber

Een extra sterk en zeer goed geluidsdempend wiel met rem voor rolcontainers dat beschikt over een laadvermogen van 200kg en zodoende geschikt voor zware belading. Dit zwenkwiel met rem heeft een eigen gewicht van 1,3kg is gemaakt van een PA kunststof kern met een loopvlak van Rubber. Kortom een onderscheidend zwenkwiel met een diameter van 125mm dat geen strepen achterlaat op uw ondergrond, zeer goed geluidsdempend is en u meer rijcomfort biedt dan andere wielen. Dankzij het materiaal van het wiel, een loopvlak van grijs

TOEPASBARE SERVICES



PRODUCTONTWIKKELING

Ontwikkel uw ladingdrager op maat en optimaliseer uw logistieke processen



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele partner voor reparatie en onderhoud van uw logistieke middelen



rubber, is het vrijwel op alle ondergronden bruikbaar, geluiddempend en comfortabel. Het wiel is geschikt om in een koelcel te gebruiken maar niet voor de diepvries.

De lager van het wiel betreft een kogellager.

Temperatuurbereik waarin het wiel gebruikt kan worden is -16°C tot $+80^{\circ}\text{C}$

Het gatenpatroon heeft afmetingen $80 \times 60 \text{mm}$, voorzien van gaten voor 9 mm bouten.

LET OP: Maximale draagvermogen van 4 wielen is circa 600kg echter moet het frame van de rolcontainer ook voor 600kg geschikt zijn!

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://rotom.nl/zwenkwiel-geremd-125mm-diameter-met-kogellager-pa-rubber-48149>

