



Zwenkwiel 125mm diameter met kogellager - PA / PU

SKU 48161

Zwenkwiel met grijze PA kern en rood PU loopvlak voorzien van kogellager, diameter van het zwenkwiel bedraagt 125 millimeter. Dit bokwiel heeft een draagvermogen van 200kg.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter	125
Materiaal	PA
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	110
Buitenafmeting breedte	80
Buitenafmeting hoogte	150
Dynamisch draagvermogen	200
Product	nieuw
Type	Wielen

TOEPASBARE SERVICES



PRODUCTONTWIKKELING

Ontwikkel uw ladingdrager op maat en optimaliseer uw logistieke processen



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele partner voor reparatie en onderhoud van uw logistieke middelen

PRODUCTOMSCHRIJVING

125mm zwenkwiel met kogellager - PA / PU

Een standaard wiel voor rolcontainers dat beschikt over een laadvermogen van 200kg en zodoende geschikt voor normale belading. Dit bokwiel heeft een eigen gewicht van 0,65kg en is gemaakt van een grijze PA kunststof kern en een rood PU loopvlak. Het wiel is geluidsdempend maar minder dan bij een rubber loopvlak.

De lager van het wiel betreft een kogellager.

Temperatuurbereik waarin het wiel gebruikt kan worden is -30°C tot +80°C

Het gatenpatroon heeft afmetingen 80x60mm, voorzien van gaten voor 9 mm bouten.



LET OP: Maximale draagvermogen van 4 wielen is circa 600kg echter moet het frame van de rolcontainer ook voor 600kg geschikt zijn!

Link om deze pagina te bezoeken:

<https://rotom.nl/zwenkwiel-125mm-diameter-met-kogellager-pa-pu-48161>

