



TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele partner voor reparatie en onderhoud van uw logistieke middelen

Bokwiel zwaarlast PU met kogellager Ø 200 mm - 450 kg

SKU 48406

Dit bokwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 200 mm. Het polyurethaan loopvlak is van de beste kwaliteit en garandeert een geluidsarme loop. Het draagvermogen van dit bokwiel bedraagt 450 kg.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter	200
Materiaal	PU
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	200
Buitenafmeting breedte	50
Buitenafmeting hoogte	238
Draagvermogen	450
Product	nieuw
Type	Wielen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Bokwiel met kogellager - Ø200 mm - streeploos

Dit bokwiel is geschikt voor een zware belading aan met het maximale draagvermogen van 450 kg. De kern van het wiel bestaat uit hoogwaardig polyamide en het loopvlak is gemaakt van gespoten polyurethaan. Hierdoor heeft het transportwiel een geluidsarme loop en een lage rolweerstand. Daarnaast laat het bokwiel geen strepen achter en is slijtvast.

De bevestigingsplaat van het wiel is 135 x 110 mm, het wiel heeft een asgatdiameter van 20 mm en een bouwhoogte van 238 mm. De breedte



van het loopvlak bedraagt 50 mm. De bevestigingsgaten hebben een hartafstand van 105 x 80/75 mm. Het loopvlak heeft een hardheid van 70° - 80° Sh.A, de diameter van de bevestigingsgaten bedraagt 11 mm en de inwendige vorkbreedte heeft een afmeting van 63,5 mm. De vork (type: MD50) is gemaakt van verzinkt stal, door al deze eigenschappen heeft het wiel een temperatuurbereik tussen de -20°C en +70°C. De velg is gemaakt van kunststof waardoor er een goede hechting met de kern is. Alles bij elkaar maakt dat het transportwiel hygiënisch en onderhoudsvrij is, hierdoor is het erg geschikt voor gebruik in de voedselindustrie.

Bokwielen met een loopvlak gemaakt van polyurethaan zijn gunstig in situaties met chemische middelen, oliën en vetten.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://rotom.nl/bokwiel-zwaarlast-pu-met-kogellager-o-200-mm-450-kg-48406>

