



TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele partner voor reparatie en onderhoud van uw logistieke middelen

Bokwiel zwaarlast PU met kogellager Ø 125 mm - 400 kg

SKU 48410

Bokwiel voorzien van een kogellager met een diameter van 125 mm. Het polyurethaan loopvlak van het wiel garandeert een lage rolweerstand en een geluidsarme loop! Het draagvermogen bedraagt 400 kg.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter	125
Materiaal	PU
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	125
Buitenafmeting breedte	40
Buitenafmeting hoogte	156
Draagvermogen	400
Product	nieuw
Type	Wielen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Bokwiel met kogellager - Ø125 mm - streeploos

Dit bokwiel heeft een draagvermogen van 400 kg en is daarom uitermate geschikt voor alles tot aan middelzwaar transport. De kern van het wiel is gemaakt van blauw gelakt gietijzer met een loopvlak van gegoten polyurethaan (PU). Het loopvlak valt onder de categorie hard met 90° - 98° Sh.A. Hierdoor is het transportwiel geluidsarm, streeploos, slijtvast en heeft het een lage rolweerstand.

De bevestigingsplaat van het wiel is 105 x 86 mm, de diameter van het asgat is 20 mm en het wiel heeft een bouwhoogte van 156 mm. De breedte van het loopvlak is 40 mm en de bevestigingsgaten hebben een



hartafstand van 82/77 x 60 mm. De bevestigingsgaten hebben een diameter van 9 mm en de inwendige vorkbreedte bedraagt 50 mm. De vork (type: MD50) is gemaakt van verzinkt staal. Het bokwiel heeft een eigen gewicht van 2,04 kg en het is bestand tegen temperaturen tussen de -20°C en +70°C.

Deze transportwielen zijn erg geschikt wanneer er eventuele aanraking is met chemische middelen, oliën en vetten.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

Link om deze pagina te bezoeken:

<https://rotom.nl/bokwiel-zwaarlast-pu-met-kogellager-o-125-mm-400-kg-48410>

