



Zwenkwiel zwaarlast PU met kogellager Ø 125 mm - 400 kg

SKU 48411

Dit zwenkwiel met rem is voorzien van een kogellager met een diameter van 125 mm. Het polyurethaan loopvlak van het wiel garandeert een lage rolweerstand en een geluidsarme loop! Het draagvermogen bedraagt 400 kg.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter	125
Materiaal	PU
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	125
Buitenafmeting breedte	40
Buitenafmeting hoogte	156
Draagvermogen	400
Product	nieuw
Type	Wielen

TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele partner voor reparatie en onderhoud van uw logistieke middelen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zwenkwiel met kogellager - Ø125 mm - met rem

Het draagvermogen van dit zwenkwiel is maar liefst 400 kg, wat toereikend is voor een zware belading. De kern van dit zwenkwiel is gemaakt van zwart gelakt gietijzer en het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan (PU). De hardheid van dit wiel valt onder de schaal hard met 90° - 98° Sh.A. Mede hierdoor is het wiel geluidsarm, slijtvast, streeploos en heeft het een lage rolweerstand. Daarnaast is het wiel ook nog eens voorzien van een voetrem aan de achterzijde.



Het wiel heeft een bevestigingsplaat van 105 x 86 mm, de diameter van het asgat bedraagt 20 mm en de bouwhoogte van het wiel is 156 mm. De breedte van het loopvlak is 40 mm de bevestigingsgaten hebben een hartafstand van 82/77 x 60 mm. De bevestigingsgaten hebben een diameter van 9 mm en de inwendige vorkbreedte heeft een afmeting van 50 mm. De vork (type: MD50) is gemaakt van verzinkt staal. Het zwenkwiel heeft een eigen gewicht van 2,63 kg en het temperatuurbereik ligt tussen de -30°C en +80°C. Dit wiel heeft een centrale kingpin waardoor piekbelasting geen probleem is.

Deze transportwielen zijn erg geschikt wanneer er eventuele aanraking is met chemische middelen, oliën en vetten.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

Link om deze pagina te bezoeken:

<https://rotom.nl/zwenkwiel-zwaarlast-pu-met-kogellager-o-125-mm-400-kg-48411>

