



Zwenkwiel zwaarlast PU met kogellager Ø 200 mm - 700 kg

SKU 48417

Dit zwenkwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 200 mm. Het polyurethaan loopvlak van het wiel garandeert een lage rolweerstand en een geluidsarme loop! Het draagvermogen bedraagt 700 kg.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter	200
Materiaal	PU
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	200
Buitenafmeting breedte	50
Buitenafmeting hoogte	238
Draagvermogen	700
Product	nieuw
Type	Wielen

TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele partner voor reparatie en onderhoud van uw logistieke middelen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zwenkwiel met kogellager - Ø200 mm - streeploos

Dit zwenkwiel is erg sterk en heeft een maximaal draagvermogen van 700 kg. Het wiel heeft een kern van zwart gelakt gietijzer en een loopvlak is gemakak van gegoten polyurethaan (PU). Het loopvlak valt onder de categorie hard met 90° - 98° Sh.A. Door deze materialen heeft dit zwenkwiel een lage rolweerstand en is het wiel geluidsarm, streeploos en slijtvast.



Het wiel heeft een bevestigingsplaat van 135 x 110 mm, een asgatdiameter van 20 mm en de bouwhoogte is 238 mm. De breedte van het loopvlak is 50 mm en de bevestigingsgaten hebben een hartafstand van 105 x 80/75 mm. De bevestigingsgaten hebben een diameter van 11 mm en de inwendige vorkbreedte bedraagt 63,5 mm. De vork (type: MD70) is gemaakt van verzinkt staal en het wiel heeft een eigen gewicht van 6,17 kg. Het zwenkwiel is bestand tegen temperaturen tussen de -20°C en +70°C. Door de centrale kingpin in de constructie is dit wiel geschikt voor regelmatige piekbelasting.

Dit wiel met een loopvlak van polyurethaan is ook zeer geschikt wanneer het in aanraking kan komen met chemische middelen, oliën en vetten.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

Link om deze pagina te bezoeken:

<https://rotom.nl/zwenkwiel-zwaarlast-pu-met-kogellager-o-200-mm-700-kg-48417>

