



Zwenkwiel zwaarlast PU met kogellager en rem \varnothing 200 mm - 700 kg

SKU 48419

Dit zwenkwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 200 mm. Het polyurethaan loopvlak van het wiel garandeert een lage rolweerstand en een geluidsarme loop! Het draagvermogen bedraagt 700 kg.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter	200
Materiaal	PU
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	200
Buitenafmeting breedte	50
Buitenafmeting hoogte	238
Draagvermogen	700
Product	nieuw
Type	Wielen

TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele partner voor reparatie en onderhoud van uw logistieke middelen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zwenkwiel met kogellager - \varnothing 200 mm - streeploos

Dit zwenkwiel heeft een draagvermogen 700 kg en is hiermee geschikt voor een lichte als zware transportlast. De kern van het wiel is gemaakt van zwart gelakt gietijzer en het loopvlak is van gegoten polyurethaan (PU). Het wiel valt onder de categorie hard met een waarde van 90° - 98° Sh.A. Door deze eigenschappen heeft het wiel een lage rolweerstand en is het geluidsarm, slijtvast en streeploos. Dit zwenkwiel is ook nog eens voorzien van een rem.



De bevestigingsplaat is 135 x 110 mm, de diameter van het asgat is 20 mm en het wiel heeft een bouwhoogte van 238 mm. De breedte van het loopvlak is 50 mm en de bevestigingsgaten hebben een hartafstand van 105 x 80/75 mm. De bevestigingsgaten hebben een diameter van 11 mm en de inwendige vorkbreedte bedraagt 63,5 mm. De vork (type: MD70) is gemaakt van verzinkt staal. Het zwenkwiel heeft een eigen gewicht van 6,61 kg en een temperatuurbereik tussen de -20° C en +80° C. Het wiel heeft een centrale kingpin waardoor het geschikt is voor piekbelasting.

Dit wiel met een loopvlak van polyurethaan is ook zeer geschikt wanneer het in aanraking kan komen met chemische middelen, oliën en vetten.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://rotom.nl/zwenkwiel-zwaarlast-pu-met-kogellager-en-rem-o-200-mm-700-kg-48419>

