



Bokwiel zwaarlast PA met kogellager Ø 100 mm - 500 kg

SKU 48442

Dit bokwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 100 mm. Het harde nylon loopvlak van het bokwiel garandeert de allerbeste rol eigenschappen op gladde vloeren. Slijtvast, schokbestendig en een hoog draagvermogen van 500 kg.

TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele partner voor reparatie en onderhoud van uw logistieke middelen

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter	100
Materiaal	PA
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	100
Buitenafmeting breedte	38
Buitenafmeting hoogte	130
Draagvermogen	500
Product	nieuw
Type	Wielen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Bokwiel met kogellager - Ø100 mm - schokbestendig

Het draagvermogen van dit wiel is 500 kg. Doordat het loopvlak gemaakt is van nylon, is de hardheid van dit wiel extra hard (70° ±5° Sh.D). Door het draagvermogen en de hardheid is het wiel geschikt voor zwaar transport op gladde vloeren. Daarnaast is het bokwiel schokbestendig, slijtvast en laat het geen strepen achter.

De bevestigingsplaat is 105 x 86 mm, de diameter van het asgat is 15 mm en het wiel heeft een bouwhoogte van 130 mm. De breedte van het loopvlak is 38 mm en de bevestigingsgaten hebben een hartafstand van



82/77 x 60 mm. De vork (type: MD50) is gemaakt van verzinkt staal en het wiel heeft een eigen gewicht 1,38 kg.

het wiel is gemaakt van kunststof polyamide wat een temperatuurbereik van -30° C tot +80° C met zich meebrengt.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://rotom.nl/bokwiel-zwaarlast-pa-met-kogellager-o-100-mm-500-kg-48442>

