



Zwenkwiel zwaarlast PA met kogellager en rem Ø 100 mm - 500 kg

SKU 48443

Dit zwenkwiel met rem is voorzien van een kogellager met een diameter van 100 mm. Het harde nylon loopvlak van het wiel garandeert de allerbeste rol eigenschappen op gladde vloeren. Slijtvast, schokbestendig en een hoog draagvermogen van 500 kg.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter	100
Materiaal	PA
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	100
Buitenafmeting breedte	38
Buitenafmeting hoogte	130
Draagvermogen	500
Product	nieuw
Type	Wielen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zwenkwiel met rem en kogellager - Ø100 mm - schokbestendig

Dit zwenkwiel heeft een plaatbevestiging en een draagvermogen van 500 kg. Het loopvlak is gemaakt van nylon en valt daarom in de categorie extra hard (70° ±5° Sh.D). Hierdoor is het zwenkwiel geschikt voor een zware belasting op gladde vloeren. Het wiel is schokbestendig, slijtvast en heeft een rem aan de achterzijde.

De bevestigingsplaat is 105 x 86 mm, de diameter van het asgat is 15 mm en het wiel heeft een bouwhoogte van 130 mm. De breedte van het

TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele partner voor reparatie en onderhoud van uw logistieke middelen



loopvlak is 38 mm en de bevestigingsgaten hebben een hartafstand van 82/77 x 60 mm. De bevestigingsplaten hebben een diameter van 9 mm en de inwendige vorkbreedte bedraagt 50 mm. Het zwenkwiel heeft een centrale kingpin waardoor hij goed bestand is tegen regelmatige piekbelasting. Het wiel heeft een eigen gewicht van 0,83 kg.

De vork (type: MD50) is gemaakt van verzinkt staal. Het zwenkwiel is gemaakt van kunststof polyamide wat resulteert in een temperatuurbereik van -30° C tot +80° C.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://rotom.nl/zwenkwiel-zwaarlast-pa-met-kogellager-en-rem-o-100-mm-500-kg-48443>

