



Zwenkwiel zwaarlast PA met kogellager Ø 150 mm - 700 kg

SKU 48449

Dit zwenkwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 150 mm. Het harde nylon loopvlak van het wiel garandeert de allerbeste rol eigenschappen op gladde vloeren. Slijtvast, schokbestendig en een hoog draagvermogen van 700 kg.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter	150
Materiaal	PA
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	150
Buitenafmeting breedte	50
Buitenafmeting hoogte	190
Draagvermogen	700
Product	nieuw
Type	Wielen

TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele partner voor reparatie en onderhoud van uw logistieke middelen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zwenkwiel met kogellager - Ø150 mm - schokbestendig

Dit transportwiel beschikt over een plaatbevestiging en een maximale draagvermogen van 700 kg. Het zwenkwiel is gemaakt van nylon wat valt in de categorie extra hard (70° ±5° Sh.D). Dit maakt het zwenkwiel geschikt voor zware lading met een gladde ondervloer.

De bevestigingsplaat is 135 x 110 mm, de diameter van het asgat is 20 mm en de bouwhoogte van het wiel is 190 mm. De breedte van het loopvlak is 50 mm en de bevestigingsgaten hebben een hartafstand van



105 x 80/75 mm. De bevestigingsgaten hebben een diameter van 11 mm en de inwendige vorkbreedte is 63,5 mm. Het zwenkwiel is voorzien van een centrale kingpin waardoor het wiel geschikt is voor regelmatige piekbelasting. Het wiel heeft een eigen gewicht van 2,67 kg.

De vork (type: MD70) is gemaakt van verzinkt staal. Het zwenkwiel is gemaakt van kunststof polyamide wat een temperatuurbereik heeft van -30° C tot +80° C.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://rotom.nl/zwenkwiel-zwaarlast-pa-met-kogellager-o-150-mm-700-kg-48449>

