



## Zwenkwiel zwaarlast PA met kogellager en rem Ø 150 mm - 700 kg

SKU 48451

Dit zwenkwiel met rem is voorzien van een kogellager met een diameter van 150 mm. Het harde nylon loopvlak van het wiel garandeert de allerbeste rol eigenschappen op gladde vloeren. Slijtvast, schokbestendig en een hoog draagvermogen van 700 kg.

### TECHNISCHE DATA

Wielen diameter	150
Materiaal	PA
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	150
Buitenafmeting breedte	50
Buitenafmeting hoogte	190
Draagvermogen	700
Product	nieuw
Type	Wielen

### PRODUCTOMSCHRIJVING

## Zwenkwiel met rem en kogellager - Ø150 mm - schokbestendig

Dit zwenkwiel heeft plaatbevestiging en een draagvermogen van 700 kg. Het wiel heeft een loopvlak gemaakt van nylon. Hiermee is het loopvlak extra hard (70° ±5° Sh.D) en dus geschikt voor zware ladingen op een gladde ondergrond. Het zwenkwiel is schokbestendig, slijtvast en heeft een rem.

De bevestigingsplaat van het wiel is 135 x 110 mm, de diameter van het asgat is 20 mm en het wiel heeft een bouwhoogte van 190 mm. De

### TOEPASBARE SERVICES



#### ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele partner voor reparatie en onderhoud van uw logistieke middelen



breedte van het loopvlak is 50 mm en de bevestigingsgaten hebben een hartafstand van 105 x 80/75 mm. De bevestigingsgaten hebben een diameter van 11 mm en de inwendige vorkbreedte is 63,5 mm. Het zwenkwiel is voorzien van een centrale kingpin waardoor regelmatige piekbelasting geen probleem is. Het wiel heeft een eigen gewicht van 3,06 kg.

De vork (type: MD70) is gemaakt van verzinkt staal. Het zwenkwiel is gemaakt van kunststof polyamide wat een temperatuurbereik heeft van -30° C tot +80° C.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://rotom.nl/zwenkwiel-zwaarlast-pa-met-kogellager-en-rem-o-150-mm-700-kg-48451>

