



## Bokwiel elastisch rubber met kogellager Ø 160 mm - 400 kg

SKU 48472

Dit bokwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 160 mm. Het loopvlak bestaat uit opge vulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber en mede door de geluidsarme loop, voldoet dit wiel aan de hoogste ergonomische normen! Draagvermogen tot 400 kg.

### TECHNISCHE DATA

Wielen diameter	160
Materiaal	Rubber
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	160
Buitenafmeting breedte	50
Buitenafmeting hoogte	195
Draagvermogen	400
Product	nieuw
Type	Wielen

### PRODUCTOMSCHRIJVING

## Bokwiel Ø 160 mm - met kogellager en aluminium kern

Een zeer stevig transportwiel met een draagvermogen tot 300 kg. Het loopvlak is van opge vulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber heeft weinig rolweerstand en een hardheid van 65° - 75° Sh.A (medium hardheid). Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is, zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Door de aluminium kern is het wiel tevens goed bestand tegen piekbelasting.

### TOEPASBARE SERVICES



#### ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele partner voor reparatie en onderhoud van uw logistieke middelen



Het wiel met bevestigingsplaat is 135x110 mm en heeft een diameter van het gat van de as van 20 mm en een totale hoogte van 195 mm. De breedte van het loopvlak is 50 mm en de afstand van hart tot hart van de bevestigingsgaten is 105x80/75 mm. De diameter van de bevestigingsgaten is 11 mm en de afmeting van de inwendige vorkbreedte is 63.5 mm. Het eigen gewicht van het bokwiel bedraagt 2.21 kg.

Het materiaal van de vork (type: MD50) bestaat uit verzinkt staal en het temperatuurbereik bedraagt -20° C tot + 70° C. Dit bokwiel is zeer geschikt voor gebruik bij een onregelmatige ondergrond.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://rotom.nl/bokwiel-elastic-rubber-met-kogellager-o-160-mm-400-kg-48472>

