



Transportwiel elastisch rubber met kogellager Ø 200 mm - 450 kg

SKU 48474

Transportwiel wat voorzien is van een kogellager met een diameter van 200 mm. Het loopvlak bestaat uit ongevulkaniseerd zwart elastisch natuurrubber. Dit wiel heeft hoge ergonomische normen en is geluidsarm. Het draagvermogen van dit wiel is 450 kg.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter	200
Materiaal	Rubber
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	200
Buitenafmeting breedte	50
Buitenafmeting hoogte	200
Draagvermogen	450
Product	nieuw
Type	Wielen

TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele partner voor reparatie en onderhoud van uw logistieke middelen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Transportwiel Ø200 mm - met kogellager

Dit transportwiel is een sterk wiel dat beschikt over een draagvermogen van 450 kg. Het loopvlak van het wiel bestaat uit opge vulkaniseerd zwart elastisch natuurrubber met lichtlopende compound en de hardheid van het loopvlak is 70° - 80° Sh.A. Het loopvlak is slijtvast en de hechting op de kern is ook goed. Doordat het loopvlak zeer elastisch is, zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting er goed. Door de aluminium kern is het wiel tevens goed bestand tegen piekbelasting.



De asgatdiameter van het wiel is 20 mm en de loopvlakbreedte is 50 mm. De diameter van de kogellagerpassing is 47 mm en de diepte is 17 mm. De lengte van het wiel bedraagt 54 mm. De naafdiameter van het transportwiel is 55 mm en de naaflengte is 60 mm. De kern (kern diameter is 140 mm) van het transportwiel bestaat uit aluminium en het temperatuurbereik bedraagt -20° C tot + 70° C. Het eigen gewicht bedraagt slechts 1,6 kg. Daarnaast kan dit wiel ook onder een andere transportmiddel.

Dit wiel is zeer geschikt voor gebruik bij matige ondergrond in lichte en middelzware toepassingen waar elasticiteit, rijcomfort en demping belangrijke vereisten zijn!

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://rotom.nl/transportwiel-elastisch-rubber-met-kogellager-o-200-mm-450-kg-48474>

