



## Transportwiel elastisch rubber met kogellager Ø 200 mm - 400 kg

SKU 48481

Dit transportwiel heeft een kogellager met een diameter van 200 mm. Het loopvlak bestaat uit ongevulkaniseerd zwart elastisch natuurrubber. Het wiel voldoet aan de ergonomische normen en daarnaast is de wiel ook geluidsarm.

### TECHNISCHE DATA

Wielen diameter	200
Materiaal	Rubber
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	200
Buitenafmeting breedte	50
Buitenafmeting hoogte	200
Draagvermogen	400
Product	nieuw
Type	Wielen

### TOEPASBARE SERVICES



#### ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele partner voor reparatie en onderhoud van uw logistieke middelen

### PRODUCTOMSCHRIJVING

## Transportwiel Ø200 mm - met kogellager

Dit wiel is een sterk transportwiel dat een draagvermogen heeft van 400 kg. Het loopvlak van het wiel bestaat uit opgevulkaniseerd zwart elastisch natuurrubber en de hardheid van het loopvlak is 65° - 75° Sh.A. Het loopvlak is slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is, zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Bovendien is dit wiel streeploos!

De asgatdiameter van het transportwiel bedraagt 20 mm en de loopvlakbreedte 50 mm. De diameter van de kogellagerpassing is 47 mm



en de diepte is 17 mm. De lengte van het wiel bedraagt 54 mm. De naafdiameter van het transportwiel is 63 mm en de naaflengte bedraagt 60 mm. De kern (kern diameter is 140 mm) van het transportwiel bestaat uit hoogwaardig polyamide en het temperatuurbereik bedraagt -20° C tot + 70° C. Het eigen gewicht bedraagt 1,43 kg. Bovendien kan dit wiel worden bevestigd onder elke rolcontainer of dolly in het assortiment.

Dit wiel is voor gebruik op matige tot slechte ondergrond. Het wiel is bovendien speciaal ontworpen en geschikt voor montage van kogellagers met extra spuitwaterdichte afdichting.

Link om deze pagina te bezoeken:

<https://rotom.nl/transportwiel-elastisch-rubber-met-kogellager-o-200-mm-400-kg-48481>

