



Zwenkwiel elastisch rubber met kogellager en rem Ø 200 mm - 400 kg

SKU 48484

Zwenkwiel met een diameter van 200 mm met rem. Dit wiel heeft een kogellager en het loopvlak bestaat uit ongevulkaniseerd zwart elastisch natuurrubber. Het wiel voldoet aan hoge ergonomische normen en is geluidsarm.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter	200
Materiaal	Rubber
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	200
Buitenafmeting breedte	50
Buitenafmeting hoogte	238
Draagvermogen	400
Product	nieuw
Type	Wielen

TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele partner voor reparatie en onderhoud van uw logistieke middelen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zwenkwiel Ø 200 mm - met kogellager en rem

Dit sterke transportwiel met rem heeft een draagvermogen van 400 kg. Het loopvlak van het wiel bestaat uit opgevulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber en de hardheid van het loopvlak is 65° - 75° Sh.A. Het loopvlak van dit wiel is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak elastisch is, rolt de wiel bij maximale belasting nog steeds erg goed. Bovendien is dit wiel streeploos!

Het wiel komt inclusief de bevestigingsplaat met de afmeting 135x110 mm. De asgatdiameter is 20 mm en de bouwhoogte van het zwenkwiel



bedraagt 238 mm. De loopvlakbreedte is 50 mm en de hartafstand van de bevestigingsgaten zijn 105x80/75 mm. De diameter van de bevestigingsgaten zijn 11 mm de inwendige vorkbreedte is 63,5 mm. De constructie van het zwenkwiel is voorzien van een centrale kingpin. Zo is de wiel geschikt voor regelmatige piekbelasting! Het eigen gewicht van het zwenkwiel bedraagt 3,40 kg. Dit wiel is geschikt voor elke rolcontainer of dolly in ons assortiment.

Het materiaal van de vork (type: MD50) bestaat uit verzinkt staal en het temperatuurbereik is -20° C tot + 70° C. Dit wiel kan gebruikt worden voor matige tot slechte ondergrond. Het wiel is bovendien speciaal ontworpen en geschikt voor montage van kogellagers met extra spuitwaterdichte afdichting.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://rotom.nl/zwenkwiel-elastic-rubber-met-kogellager-en-rem-o-200-mm-400-kg-48484>

