

VERHUUR OPTIE



TOEPASBARE SERVICES



VERHUUR VAN LOGISTIEKE PRODUCTEN

Huur direct vanuit voorraad en realiseer een kostenbesparing



PRODUCTONTWIKKELING

Ontwikkel uw ladingdrager op maat en optimaliseer uw logistieke processen



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele partner voor reparatie en onderhoud van uw logistieke middelen

Stapelrek enkel met multiplex plaat 1545x1180x310 mm

SKU 50110

Dit enkele stapelrek met multiplex plaat is 1545x1180x310mm en heeft een eigen gewicht van 41kg. Draagvermogen is afhankelijk van de stapelhoogte en varieert tussen de 2000 en 1500 kg per rek. Stapelrek is exclusief buizen.

TECHNISCHE DATA

Materiaal	Metaal
Bodem	Vol
Binnenafmeting lengte	1370
Binnenafmeting breedte	1005
Binnenafmeting hoogte	310
Buitenafmeting lengte	1545
Buitenafmeting breedte	1180
Buitenafmeting hoogte	310
Dynamisch draagvermogen	2000
Type	Enkel mobiel stapelrek

PRODUCTOMSCHRIJVING

Mobiele stapelrek 1545x1180x310mm - enkel met multiplex plaat



Dit stapelrek wordt ook wel eurorack, manurack of stapelbok genoemd. Het is thermisch verzinkt en geschikt voor het transporteren en opslaan van pallets. Dit stapelrek heeft een afmeting van 1370x1005x310mm, dit zijn echter hart op hart maten van de poten. De binnenafmetingen van dit stapelrek zijn 1300x935mm tussen de buizen of poten. Dit is een zeer flexibel systeem dat geschikt is voor seizoenspieken. Het opzetten van extra opslagcapaciteit is snel en eenvoudig te regelen met deze stapelrekken. Doordat deze mobiele stellingen thermisch verzinkt zijn, zijn ze krasbestendig en steviger. Daarnaast wordt roestvorming zo ook tegengegaan. Dit stapelrek komt inclusief een Elliotti pine multiplex bodemplaat, met een dikte van 12 mm en exclusief buizen. De buizen op de hoeken van het rek zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes. Het laadvermogen is afhankelijk van de stapelhoogte, maar zit tussen de 2000 en 1500 kg per rek. Het eigen gewicht van deze stapelbok is 41 kg.

Wanneer er twee stapelrekken op elkaar gestapeld worden, dient er rekening gehouden te worden met de ruimte tussen twee stapelrekken en de lengte van de buis die 8 cm minder is. Dit komt doordat de buis iets zakt in het rek en op het gestapelde rek de buis er ook iets overheen schuift.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://rotom.nl/stapelrek-enkel-met-multiplex-plaat-1545x1180x310-mm-50110>

