



Vloeistofopvangbak 220L 1400x1035x350 mm

SKU 50420

Deze verplaatsbare opvangbak is 1400x1035x350mm en heeft een eigen gewicht van 84 kg. Thermisch verzinkt en komt exclusief buizen. Afhankelijk van de stapelhoogte varieert de totale belasting tussen 3300 kg en 5500 kg.

TECHNISCHE DATA

Materiaal	Metaal
Buitenafmeting lengte	1400
Buitenafmeting breedte	1035
Buitenafmeting hoogte	310
Volume	220
Type	Enkel mobiel stapelrek
Product	nieuw

PRODUCTOMSCHRIJVING

Verplaatsbare opvangbak 1400x1035x350 mm - 220L

Dit verplaatsbare opvangbak, oftewel thermisch verzinkt stapelrek heeft een binnenafmeting van 1400x1035x350 mm en is geschikt voor transport en opslag. Er kunnen meerdere opslagrekken op elkaar worden gezet wat het rek extra flexibel maakt. Hierdoor past dit rek ook goed bij seizoenspieken. Doordat deze mobiele stellingen thermisch



verzinkt zijn, zijn ze krasbestendig en steviger. Daarnaast wordt roestvorming zo ook tegengegaan. Deze opvangbak is exclusief buizen. De buizen op de hoeken van het rek zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes. Dit rek heeft een eigen gewicht (exclusief buizen) van 84 kg en inclusief buizen weegt het 124 kg. Het draagvermogen van deze bak is 1500 kg en het is verplaatsbaar door de twee handvaten die aan het rek gemonteerd zijn.

De buitenmaat vanaf de voeten is 1545x1180x350 mm en de afmeting van de tank is 1290x1190x160 mm. De middenafstand bedraagt 1370x1050 mm.

Bij 5 opgestapelde racks is de maximale totale belasting 5500 kg, bij een buislengte van 1050 mm.

Bij 4 opgestapelde racks is de maximale totale belasting 4400 kg, bij een buislengte van 1680 mm.

Bij 3 opgestapelde racks is de maximale totale belasting 3300 kg, bij een buislengte van 2100 mm.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://rotom.nl/vloeistofopvangbak-220l-1400x1035x350-mm-50420>

